

NOUVEAUTÉ

road



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Nouvelle version du DRS



Maintien de la voûte plantaire



Semelle extra souple



**RUNNING
CONFORTABLES
ET LÉGÈRES**

■ 8824 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

COMPOSITION

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Dessus | Microfibre PU |
| Doublure | Mesh 3D |
| Embout | Polycarbonate |
| Semelle intérieure | Maille sur mousse en PU. Amovible. |
| Semelle antiperforation | Non métallique |
| Semelle | Polyuréthane bi-densité |
| Poids taille 42* | 580 g * Poids par pied |

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
|  | Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules) |
|  | Semelle Antiperforation |
|  | Semelle Antiglisse** |
|  | Absorption des Chocs |
|  | Antistatique |
|  | Résistance Hydrocarbures |
|  | Matière Tige Hydrofuge |

**

| Coefficient obtenu pointure 42 | à plat | | au talon | |
|--|--------|--------|----------|--------|
| | Norme | Parade | Norme | Parade |
| SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse) | 0,32 | 0,49 | 0,28 | 0,54 |
| SRB Acier/Glycérine (huile) | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,15 |