

NOUVEAUTÉ

RAFT



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



Nouvelle version du DRS



Semelle extra souple



**RUNNING
CONFORTABLE
ET LÉGÈRE**

■ 8824 NOIR | 35 ▶ 48

COMPOSITION

Dessus	Microfibre PU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	550 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisser**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

** Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0.49	0,28	0.54
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0.18	0,13	0.15